



No.	部品名	材質	備考	No.	部品名	材質	備考
1	取付台	ADC		4	端子BOX蓋	ADC	
2	取付台裏蓋	銅板		5	鈴(ゴング)	銅板	
3	端子BOX	ADC		6	グラウンド	高靱性難燃樹脂	JIS 8801

品番	定格電圧	使用電圧範囲	定格電流	容量	使用温度範囲	音量	定格寿命	耐電圧1分間	絶縁抵抗
No.336	AC100/110V	85V~110V	130mA	13.0VA	-10℃~+40℃	90dB	20H	1500V	100MΩ以上
	AC200/220V	170V~220V	60mA	13.2VA					
No.336-1	DC 24V	20V~26.4V	330mA	7.9W					
	DC100/110V	85V~110V	90mA	9.0W					

【お願い】

お見積り、ご注文時は電圧をご指定下さい。
 (例) No.336 AC100/110V

※DC24V、AC100/110Vは表示灯球LED製も対応できます(価格別途)。
 ※赤色も製作可能です。

改訂 2019.08.05 A 新規作成(ホームページ用) 2021.04.22 B 取付台の材質変更	課長 SECTION CHIEF	検図 INSPECTION	設計 DESIGN	製図 DRAWING	作成月日 DATE	'19. 8.05	名称 NAME	120φ防水ベル表示灯付
					尺度 SCALE	1/4	図番 DWG. NO.	WPBL-1202-A00-B